



GELIJKVLOERS

- binnendeuren hoogte: 207
(van afgewerkte vloer tot latei)
- ZIE VERSLAG BRANDWEER. HIER DIEN
100% REKENING MEE GEHOUDEN TE
WORDEN.
- ZIE VERSLAG WATERGROEP. HIER DIEN
100% REKENING MEE GEHOUDEN TE
WORDEN.
- 1 laag **cellenbeton C4** t.h.v. aanzet
van alle binnen- en buitenmuren!

Zwarte leien
Parlaten
Tengellatten (luchtspouw) min. 20 mm
Onderdak
Keper met 14 cm Isover glaswol
14 cm Thermobrick Wienerberger
binnenpleisterwerk

zinken krul + plint in gevelsteen onder leien

Zij- en bovenaanslagen volgens poortplaatser !!

gew. bet. balk
onderzijde af te werken met 6 cm PUR + alu-paneel, kleur idem poort
poort met veiligheidsmaatregelen volgens NBN EN 12604

plafond af te werken met
EPS 15 isolatie (min.
10cm) en crepele

Diba (20 breed) achter RW-afv.
Ø 90 en af te dekken met
gelakte (kleur door bouwheer te
bepalen) alu U-paneel

brievenbussen
+ parafoons maat
volgens plaatser
L-ijzer erboven te
plaatsen

Hoge en lage
verl. Ø 160
mee in metsen

Diba (20 breed) achter RW-afv.
Ø 90 en af te dekken met
gelakte (kleur door bouwheer te
bepalen) alu U-paneel

rand preplaten

RW-afv. Ø 80